

SPECIFICA TECNICA
TC50680 CARBONE ATTIVO CILINDRETTI PER GAS
REV.02 DEL 05/10/2022

Nome prodotto	CARBONE ATTIVO CILINDRETTI PER GAS
Codice prodotto	TC50680
SPECIFICHE TECNICHE	
Aspetto	Cilindretti
Granulometria	Ø = 4 mm (nominale)
Densità apparente	500 ± 30 g/l
Umidità all'imballaggio	< 2 %
Durezza	> 92 %
Area superficiale	> 1.000 m ² /g
Indice di CCl₄	> 50 %
DATI DI SPECIFICA DEL FORNITORE	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO	

TECHNICAL DATA SHEET
TC50680 ACTIVATED CHARCOAL pellets 1-3 mm for gas filtration
REV.02 - 05/10/2022

Product name	ACTIVATED CHARCOAL pellets 1-3 mm for gas filtration
Product code	TC50680
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Appearance	Cylinders
Particle size	Ø = 4 mm (nominal)
Bulk density	500 ± 30 g/l
Packaging moisture	< 2 %
Hardness	> 92 %
Surface area	> 1.000 m ² /
Index of CCl₄	> 50 %
SUPPLIER SPECIFICATION DATA	
DOCUMENT ISSUED BY COMPUTER AND THEREFORE NOT SIGNED	