

SPECIFICA TECNICA	
TC91414 CONDUCTIBILITÀ soluzione standard 1409 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25°C sec. ASTM D1125	
REV. 02 DEL 04/09/2025	Metodo controllo MC721

Nome prodotto	CONDUCTIBILITÀ soluzione standard 1409 µS/cm a 25°C sec. ASTM D1125	
Codice prodotto	TC91414	
SPECIFICHE TECNICHE		
Aspetto	Liquido limpido incolore	
Conducibilità (25 °C)	1397 - 1421 µS/cm	
Corrispondenza Temperatura (°C) / Conducibilità (µS/cm)		
5	889	
10	1014	
15	1145	
16	1169	
18	1221	
20	1274	
22	1328	
24	1382	
25	1409	
26	1437	
28	1492	
30	1548	
32	1605	
34	1663	
35	1687	
40	1839	
45	1984	
50	2141	
Scadenza	2 anni dalla produzione in confezione integra	
Il valore riscontrato è riferibile tramite una catena di confronti allo Standard Reference Material 999 del National Institute of Standards and Technology (NIST – USA – www.nist.gov)		
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO		